

رزین GH-L320

رزین 70% GH-L320 یک رزین آلکیدی بلند روغن بر پایه اسید چرب سویا است و به صورت ۷۰ درصد در حلال وایت اسپریت با رنگ مناسب ارائه می‌شود.

شرایط نگهداری

در دمای بین ۵ تا ۳۰ درجه سانتیگراد و به دور از نور خورشید و حرارت در انبار نگهداری شود. جهت تخلیه رزین از بشکه، از حرارت دادن مستقیم به بشکه رزین با شعله خودداری شود. عدم نگهداری در این شرایط از عمر مفید رزین می‌کاهد.



کاربرد

رنگ‌های ساختمانی براق و مات | آستری‌های هواخشک، صد زنگ و جلای آلکیدی

تغییرات ویسکوزیته در حلال وایت اسپریت (۲۵°C)

نوع رزین	شماره کاپ	درصد جامد	حداقل (ثانیه)	حداکثر (ثانیه)
رزین GH-L320	D6	۱ ± ۵۰ %	۴۰	۵۵

تغییرات ویسکوزیته در حلال وایت اسپریت (۲۵°C / D۶)

میزان ویسکوزیته	حداقل (ثانیه)	حداکثر (ثانیه)
پایین	۲۰	۳۰
متوسط	۳۰	۴۰
بالا	۴۰	۵۵

نوع رزین	نوع خشک‌کن	وزن (گرم)
56 گرم رزین GH-L320	کیالت ۱۰%	۰.۲۵
	کلسیم ۵%	۰.۷
	سرب ۳۲%	۱.۱
▲ دمای محیط: ۱۵۰ ± ۵ °C ▲ درصد رطوبت: ۵ ± ۵ % ▲ زمان خشک شدن سطحی: حداکثر ۴ ساعت ▲ مطابق با استاندارد ۸۳-۱۶۴۰ ASTM		

ویژگی‌ها

نوع روغن	اسید چرب سویا
طول روغن	۵۹%
نوع الکل	گلیسرین و پنتا اریتریтол
نوع حلال	وایت اسپریت
فرم تحویل	۶۹ - ۷۱ %

مشخصات فنی

درصد جامد	۱ ± ۷۰ %
ویسکوزیته (۲۵°C)	۱۲۰۰ - ۹۰۰
درصد روغن	۵۹ %
عدد رنگ	۴ - ۳
عدد اسیدی	۱۲ - ۶

درصد وزنی حلالی به رزین		۱۰۰%	۷۵%	۵۰%	۲۵%	۱۰%
آلیفاتیک	وایت اسپت	+	+	+	+	+
	آروماتیک‌ها	+	+	+	+	+
استرها	اتیل استات	+	+	+	+	+
	بوتیل استات	+	+	+	+	+
کتون	استون	+	+	+	+	+
الکل	نرمال بوتانل	-	-	+	+	+