

ماستیک سنگ

این محصول بر اساس رزین پلی‌استر غیر اشباع و به صورت سه جزئی و دو جزئی ارائه می‌گردد که جهت پرکردن خلل و فرج و ناهمواری‌های ریز روی سطوح سنگی مورد استفاده قرار می‌گیرد. دارای مقاومت مکانیکی و چسبندگی و سختی و خشک شدن سریع و از براقیت و ساب پذیری عالی برخوردار بوده و با فام‌های شفاف و رنگی قابل عرضه می‌باشد.



عمر مفید و شرایط نگهداری



به مدت ۳ ماه این محصول باید در فضای سربسته و دور از اشعه مستقیم خورشید در دمای ۵ تا ۳۵ درجه سانتیگراد نگهداری شود. این محصول در حلب فلزی بسته‌بندی می‌شود.

روش مصرف دو جزئی



- سطح مورد نظر باید به خوبی تمیز، خشک و عاری از هرگونه آلودگی باشد.
- کلیه تجهیزات قبل از استفاده با تینر تمیز گردد.
- به وسیله لیسه و کاردک، دوجزه کاملاً با هم مخلوط گردد.
- حداکثر ۱۵ دقیقه فرصت دارید تا مخلوط جزء اول و دوم را مصرف کنید.

روش مصرف سه جزئی



- سطح مورد نظر باید به خوبی تمیز، خشک و عاری از هرگونه آلودگی باشد.
- کلیه تجهیزات قبل از استفاده با تینر تمیز گردد.
- نسبت ۱/۵ تا ۱/۱۵ درصد وزنی جزء اول، جزء سوم اضافه گردد و کاملاً با هم میکس گردند.
- نسبت ۲ درصد وزنی جزء اول، هاردنر برداشته شود.
- به وسیله لیسه و کاردک، دوجزه کاملاً با هم مخلوط گردد.
- حداکثر ۱۵ دقیقه فرصت دارید تا مخلوط جزء اول و دوم را مصرف کنید.
- ترجیحاً برای تسریع در عمل سخت شدن حرارت‌دهی قبل از ساب انجام گیرد.